

TU MAMPARA SIEMPRE LIMPIA

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS MAMPARAS DE BAÑO Y SUS COMPONENTES.

A SUA DIVISÓRIA SEMPRE LIMPA

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DIVISÓRIAS DE BANHO E DOS SEUS COMPONENTES.

Profiltek ha desarrollado el sistema **TEKNOCLEAN**, el cual proporciona un tratamiento que, aplicado sobre el vidrio, repele los líquidos y minimiza las incrustaciones de cal y suciedad. Este innovador sistema permite una limpieza más eficaz y con menor esfuerzo.

Aún con **TEKNOCLEAN**, todas las mamparas requieren un mínimo cuidado para mantener un aspecto limpio e impecable. Tener una mampara impecable es muy sencillo, tan sólo tenemos que seguir una serie de consejos prácticos.

La humedad es el principal enemigo de nuestras mamparas, ya que puede provocar la aparición de bacterias o moho. Una forma práctica de mantener la mampara de vidrio en condiciones es:

- Ventilar el cuarto de baño.
- Secar la mampara después de cada uso, con un paño que no deje restos de pelusa o una varilla con goma en el extremo.

A Profiltek desenvolveu o sistema **TEKNOCLEAN** que consiste num tratamento que aplicado sobre o vidro repele líquidos e minimiza marcas de calcário e sujidade. Este sistema inovador permite uma limpeza mais eficiente e sem esforço.

Mesmo com o sistema **TEKNOCLEAN**, todas as divisórias requerem cuidados para manter uma aparência limpa e impecável. Ter uma divisória impecável é muito simples, basta ter em conta alguns conselhos práticos.

A humidade é o maior inimigo das nossas divisórias, pois pode provocar o aparecimento de bactérias ou fungos/mofo. Uma forma prática de manter a divisória de vidro em boas condições é:

- Arejar a casa de banho.
- Limpar a divisória após cada uso, com um pano que não largue pêlos ou através de um cabo limpa-vidros com borracha.

REALIZAR UNA LIMPIEZA FRECUENTE DE SU MAMPARA

REALIZE UMA LIMPEZA FREQUENTE DA SUA DIVISÓRIA

- Elegir limpiadores que no puedan agredir las superficies metálicas, en ningún caso deben utilizarse trapos abrasivos, estropajos o materiales que puedan dañar estas superficies.
- Usar exclusivamente productos neutros no ácidos ni reactivos (como las lejías, amoníacos, ácidos), ya que pueden rayar o dañar los cristales, especialmente si nuestra mampara ha recibido un tratamiento especial previo.
- No usar desincrustantes ácidos o productos que contengan hipoclorito de sodio, hidróxido de sodio o productos no aptos para la limpieza de superficies laqueadas, incluso detergentes abrasivos a base de cloro o que contengan lejía o solventes, ya que éstos perjudicarían tanto el armazón anodizado como el pintado. El uso de estos productos puede causar corrosión, la formación de ampollas sobre los perfiles pintados y/o deteriorar la impresión digital.
- Escolha produtos de limpeza que não danifiquem as superfícies metálicas. Não devem ser usados panos abrasivos ou materiais que possam danificar estas superfícies.
- Use apenas produtos neutros, sem ácidos e não-reativos (não usar lixívia, amoníaco, ácidos) pois podem riscar ou danificar os cristais, especialmente se a divisória recebeu previamente um tratamento especial.
- Não use produtos ácidos ou que contenham hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio ou produtos impróprios para a limpeza de superfícies lacadas. Não usar também detergentes de limpeza abrasivos à base de cloro ou que contenham solventes ou lixívia, tendo em conta que estes prejudicam a armação anodizada assim como a pintura. O uso destes produtos pode causar a corrosão, a formação de bolhas nos perfis pintados e/ou deteriorar a impressão.

PROCESO DE LIMPIEZA

PROCESSO DE LIMPEZA

- Se rocía la mampara con el producto limpiador.
- Se deja actuar unos minutos.
- Se frota con una esponja no abrasiva y se seca bien hasta que quede limpio y reluciente. Este proceso es siempre el mismo, es recomendable secar las superficies de la mampara después de su uso, especialmente en las zonas inferiores de la misma, para evitar que los restos de agua en contacto con los metales o accesorios puedan perjudicar su acabado.
- Aplicar o produto de limpeza na divisória.
- Deixar atuar uns minutos.
- Limpar com uma esponja macia e não abrasiva até ficar limpo/seco e reluzente. Este processo é sempre o mesmo, é recomendável limpar as superfícies da divisória, após cada utilização, especialmente nas zonas inferiores da mesma, para evitar que os restos de água em contacto com os metais ou acessórios possam danificar o acabamento.

